

## Modell 20

82.06.1078



RONDA® 20 Green Tech ist der kleine und kompakte Industriestaubsauger für Aufsaugen nach Reparaturaufgaben, für kleinere Reinigungsaufgaben und für Absaugen von Handwerkzeug für Holzbearbeitung. Die Maschine ist für den Handwerker perfekt, der einen Staubsauger wünscht, den er leicht mit sich bringen kann. Ist für Holz- und Metallstaub, Späne sowie auch kleine Mengen von Beton- und Gipsstaub gut geeignet.

RONDA® 20 ist mit einem dreistufigen Filtersystem ausgestattet, d.h. einem synthetischen Beutel, einem teflonbeschichteten Vorfilter und schließlich einem BIA-klassifizierten Hauptfilter Staubklasse M. Der Hauptfilter hält die ganz kleinen und gesundheitsschädlichen Partikel zurück.

Steckdose für Handwerkzeug ist Standard, und die eingebaute Ein-/Ausschaltautomatik wird den Staubsauger automatisch einschalten, wenn das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird. Nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges saugt der Staubsauger zusätzlich etwa 10 Sekunden (Nachsaugen), so dass der Staub aus dem Schlauch u.a.m. ausgesaugt wird.

### TECHNISCHE DATEN

Blow through Motor	1100	W
Netzspannung	230	V
Steckdose, max.	2000	W
<b>Daten des installierten Motors:</b>		
- Vakuum, max. (je Motor)	2550	mmWs
	25	kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	54	l/Sek.
	194	m <sup>3</sup> /Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70	dB(A)
Saugleistung, max.* ((P2) gemäß EC 60312)	330	W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	7/-	l
Vorfilter	0,19	m <sup>2</sup>
HEPA-Filter	0,8	m <sup>2</sup>
Höhe	565	mm
Breite	410	mm
Länge/Tiefe	410	mm
Gewicht ohne Zubehör	10	kg
Behälterkupplung	ø 50	mm
Länge des Kabels	8	m

\* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

- Großes Fassungsvermögen in klassifiziertem Filterbeutel
- Teflonbeschichteter Vorfilter (EN 60335-2-69, Klasse M)
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Sehr niedriges Eigengewicht - unter 10 kg
- Kräftiger Saugmotor
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

## Modell 20

### STANDARDZUBEHÖR:

<b>40 mm Reinigungsset</b> .....	<b>80.33.4009</b>
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm - 2,75 m.....	84.54.3801
2 Komplettes Rohr mit Biegung.....	80.52.2160
3 Fugendüse .....	80.34.4000
4 Runde Bürste .....	80.34.4001
5 Bürstendüse B-360.....	84.38.3620

### STANDARDFILTER:

1 Teflonfilter.....	84.67.1100
2 Synthetischer Beutel* .....	84.64.0013
3 HEPA-Filter .....	82.62.5022

\* kann mit sehr feinem Staub nicht 100% gefüllt werden



### SONDERZUBEHÖR:

- 5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung  
ø 25 mm Saugstutzen am Werkzeug. . . . . 84.54.3206
- 5 m kompletter Schlauch mit Drehgelenk  
für ø 27/30 mm Saugstutzen am Werkzeug . . . . . 84.54.3207
- 5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung  
ø 32 mm Saugstutzen am Werkzeug . . . . . 84.54.3208
- Die Saugschläuche sind nach Maß lieferbar,  
so dass Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser  
und Kupplungen der jeweiligen Aufgabe  
angepasst werden.

Zuletzt bearbeitet: 16.03.23