

# Tiger Vac CR-1




Tiger Vac CR-1 er udviklet til opsugning i rene rum. Maskinen er udstyret med et stort udblæsningsfilter i den fine ULPA-klasse. Udblæsningsfiltret sikrer, at ingen partikler forlader maskinen, heller ikke det fine kulstøv, der dannes, når sugemotoren arbejder. Filtret tilbageholder partikler ned til blot 0,12 µm eller 0,00012 mm.

Ud over udblæsningsfiltret er maskinen udrustet med en filterpose, som letter tømning samt et standardfilter til fraseparering af de finere partikler.

De større partikler bliver tilbageholdt i papirposen (1) i Tiger Vac CR-1. De lidt finere partikler frasepareres af standardfiltret (2), inden luften passerer sugemotoren og forlader maskinen gennem ULPA-filtret (3), som tilbageholder det fineste støv.

## Tekniske data

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Motor .....                               | 1000 W                           |
| Spænding .....                            | 230 V                            |
| Udtag, max. ....                          | - W                              |
| Data for den installerede motor:          |                                  |
| - Vakuum, max. (per motor).....           | 2440 mmVs/24 kPa                 |
| - Luftmængde, max. (per motor) .....      | 45 l/sek./162 m <sup>3</sup> /t. |
| Støjniveau.....                           | 60 dB(A)                         |
| Sugeeffekt, max. ....                     | 270 W                            |
| Opsamlingskapacitet (pose/beholder) ..... | 15/- l                           |
| Forfilter .....                           | 0,19 m <sup>2</sup>              |
| HEPA-filtret .....                        | ULPA m <sup>2</sup>              |
| Højde .....                               | 560 mm                           |
| Bredde .....                              | 410 mm                           |
| Længde/dybde.....                         | 410 mm                           |
| Vægt uden tilbehør .....                  | 8,6 kg                           |
| Beholderstuds.....                        | - mm                             |
| Ledningslængde .....                      | 10 m                             |



- ULPA-filtrering af udblæsningsluften
- Tilbageholder 99,999 % af partikler ned til 0,12 µm
- Opsamling i filterpose
- Kompakt og handy industrisuger
- Lavt støjniveau
- Ideel til opsugning i rene rum

## Tiger Vac CR-1

### Standardtilbehør

- 1. Plastslange 2,75 m ..... 84.54.3218
- 2. Metalrør 2 x 0,5 m ..... (1 stk). 82.52.3651
- 3. Metalrør 0,2 m ..... 82.52.3654
- 4. Fugemundstykke ..... 82.34.3200
- 5. Rund børste ..... 80.34.3201
- 6. Møbelmundstykke ..... 80.34.3204
- 7. Børstemundstykke B 300 ..... 84.38.3210



### Standardfiltre

- 1. ULPA udblæsningsfilter ..... 84.67.5012
- 2. Standardfilter ..... 84.67.1095
- 3. Syntetisk opsamlingspose ..... 84.64.0013



### Ekstratilbehør

- 1. Beskyttelseskappe til ULPA filter ..... 81.89.0099