

# 8000 Proff Steam Cleaner



## Industriel damprensning

Rengøring med damp er en meget miljøvenlig og effektiv rengøringsmetode, som ofte helt kan overflødig gøre anvendelsen af kemiske rensmidler og i de fleste andre tilfælde reducere behovet for rensmidler betydeligt. Damp er specielt velegnet til at fjerne fedtet snavs, da dampen smelter urenhederne, så de nemt kan fjernes med en klud eller ved støvsugning. Ligeledes er damp effektivt i vanskeligt tilgængelige hjørner, sprækker m.m.

Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner er en professionel rengøringsmaskine fremstillet i høj kvalitet, med gennemtestede komponenter og dampkedel i rustfrit stål. Vandet fra vandtanken pumpes ind i kedlen i små mængder, hvilket er med til at holde en vedvarende høj kedeltemperatur.

Dampslangens koblinger er udstyret med lås og fremstillet af specielt modstandsdygtige materialer.

Et højt kalkindhold i vandet, som det er tilfældet de fleste steder i Danmark, giver generelt højere driftsomkostninger på damprensere som følge af kalkaflejring. For at minimere disse leveres Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner med et såkaldt "kalkfilter", og der tilbydes et gratis serviceeftersyn i garantiperioden. I områder med meget kalk i vandet (= hårdhed over 8), vil det være nødvendigt at installere et blødtvandsanlæg for at undgå høje driftsudgifter.

Efter garantiperioden er der mulighed for at tegne forskellige typer af servicekontrakter tilpasset den enkelte kundes behov for driftssikkerhed.

## Tekniske data

El-tilslutningsstik .....	CEE 16 A
El-tilslutning .....	230 V
Frekvens .....	50 Hz
Lavspænding i håndtag .....	9 V
Effektforbrug .....	3200 W
Kedelindhold .....	2 l
Vandtankindhold* .....	13 l
Maks. damptryk i kedel .....	9 Bar(g)
Opvarmningstid .....	4 min.
Maks. damptemperatur i kedel .....	180°C
Kontinuerlig drift på niveau I (tryk) .....	>6 Bar(g)
Kontinuerlig drift på niveau I (temp.) .....	155°C
Dampforbrug indstilling I .....	73 g/min.
Dampforbrug indstilling II .....	84 g/min.
Dampforbrug indstilling III .....	100 g/min.
Indsprøjtning af vand indstilling IV .....	312 g/min.
Dimensioner (inkl. kurv og bøjle)	
- Bredde (samlet) .....	32 cm
- Længde (samlet) .....	66 cm
- Højde (samlet) .....	91 cm
Vægt (ekskl. tilbehør) .....	17 kg

\* I udgave med kemi er vandtanken 5 liter

- Miljøvenlig rengøring
- Brugervenlig
- Højt kontinuerligt damptryk
- Varmeeffekt på 3200 W
- Efterfyldning af vand under drift
- Omfattende tilbehør (se bagsiden)
- Skylfunktion med varmt vand

# 8000 Proff Steam Cleaner

## Standardtilbehør

1 Dampslange med betjeningshåndtag .....	86.22.0124
2 Forlængerrør .....	(1 stk.) 86.22.0101
3 Aluminiumslanse .....	86.22.0122
4 Vinklet dyse .....	86.22.0105
5 Børste 30 mm polyester .....	(1 stk.) 86.22.0106
6 Børste 38 mm polyester .....	86.22.0107
7 Spatel .....	86.22.0108



8 Trekantet børstemundstykke .....	86.22.0103
9 Trekantet pude .....	86.22.0130
10 Rektangulær børste .....	86.22.0102
11 Rektangulær pude .....	86.22.0131
12 Vinduesskraber 250 mm .....	86.22.0104
13 Skraber 350 mm .....	86.22.0119
14 Nøgle til drænprop .....	86.22.0168



## Tilvalg

5 m slange .....	86.22.0123
Udgave med pumpe + tank til kemi .....	86.03.0056