

Modell 1800H Twin mit Longopac

82.16.1810



RONDA® 1800H Twin ist ein leistungsstarker Klasse-H Staubsauger/ Entstauber von hoher Qualität. Er ist für das Auffangen von großen Mengen feiner und/oder gesundheitsgefährdender Stäube gut geeignet und auch genehmigt.

Das Longopac-Auffangsystem macht das Entsorgen des aufgefangenen Materials schnell und einfach, und die Leerung ist nahezu staubfrei.

RONDA® 1800H Twin ist mit der neuesten Motortechnologie ausgestattet. Dies sichert eine große Saugleistung, sogar beim Einsetzen eines längeren Saugschlauches. Man kann einen oder beide Motoren je nach Bedarf einschalten, und mit einem einfachen Knopfdruck kann der Sauger für Ø38 oder Ø50 mm Schlauch eingestellt werden. Dadurch ist die Maschine für viele verschiedene Saugaufgaben gut geeignet.

Falls die Luftgeschwindigkeit im Schlauch bis unter 20 m/Sek fallen sollte, z.B. wegen eines verstopften Schlauches oder Filters, eines überfüllten Auffang-Puffers usw., und damit eine Gefahr besteht, dass der Benutzer und die Umgebungen unnötigen Staubbelastungen ausgesetzt werden, wird ein Piepser-Alarm aktiviert.

Der große Kanalfilter hat einen selbstreinigenden Effekt, der - in Kombination mit der Teflon-Beschichtung - den Filter für die Arbeit mit großen Mengen Feinstaub, wie z.B. Zement- oder Gipsstaub, perfekt macht. Ein effektives Schockventil ermöglicht Reinigung des Kanalfilters während des Betriebes. Es ist ein robustes System ohne viele bewegliche Teile und mit einer langen Lebensdauer.

Das Robuste Fahrgestell schützt die Maschine und sorgt für einen einfachen und sicheren Transport.

RONDA 1800H Twin ist auch mit Sammelbehälter erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

PMax./PNom	2700/2550	W
Netzspannung	230	V
Steckdose, max.	-	W
Min. Verbrauch von Steckdose	-	W
Daten des installierten Motors:		
- Vakuum, max. (je Motor)	2800	mmWs
	28,5	kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	64,2	l/Sek.
	231	m³/St.
- Luftstrom (gemessen)*	61,5 / 78	l/Sek.
	221 / 280	m³/St.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	74,2	dB(A)
Vorfilter	1,4	m²
HEPA-Filter	1,2	m²
Höhe	1300	mm
Breite	550	mm
Länge/Tiefe	550	mm
Gewicht ohne Zubehör	37	kg
Behälterkupplung	Ø 50	mm
Länge des Kabels	8	m

* Mit 2 Motoren. Daten des Saugers mit 4 m Schlauch Ø38 mm / Ø50 mm

- Für Entstauben von Elektrowerkzeug gut geeignet, z.B. Bodenschleifmaschinen
- Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (BIA Staubklasse M)
- Gleichbleibend hohe Saugkraft
- Filterreinigung während des Betriebes; manuell mit Schockventil
- IFA-klassifizierter HEPA-Filter der Staubklasse H (filtert 99,995% bei 0,3 µm)
- Robustes Rahmengestell mit großen Rädern
- Leerung unten mit Aufnahme in Longopac Beutel
- Elektrostatisch abgeleitet
- Piepser-Alarm bei zu niedrigem Luftdurchfluss
- Sanftanlauf des Motors
- Abstellhalterung für Rohr und Bodendüse
- Auch als Modell mit Sammelbehälter erhältlich.

Modell 1800H Twin mit Longopac

STANDARDZUBEHÖR:

40 mm Handwerkerset (antistatisch)	80.43.4040
1 Kunststoffschlauch, antistatisch, ø 38 mm, 4 m.....	84.74.3806
2 Komplettes Rohr mit Biegung.....	80.52.2160
3 Fugendüse	80.34.4000
4 Runde Bürste	80.34.4001
5 Adapter für Werkzeug mit Lufteinstellung Ø-25 und Ø-32 mm	83.89.4950
6 Bodendüse B-450 mit Bürstenstreifen.....	84.38.3624

STANDARDFILTER:

1 Kanalfilter	84.67.1110
2 HEPA-Filter	84.67.5036
3 Longopac Beutel, 1 Packung 4x20 m.....	84.64.2801

MASCHINENVARIANTEN UND SONDERZUBEHÖR

50 mm Handwerkerset (antistatisch)	80.43.5025
1 Kunststoffschlauch, antistatisch, ø 50 mm, 5 m.....	84.74.5012
2 Komplettes Rohr mit Biegung.....	80.52.5000
3 Verlängerungsrohr 0.25 m.....	80.52.5020
4 Fugendüse	80.34.5000
5 Runde Bürste	80.34.5001
6 Kunststoffadapter	80.34.5002
7 Bodendüse B-500 mit Bürstenstreifen.....	84.38.5010

Montagesatz 50mm Rohr-Abstellhalterung*..... 83.43.5027

10 m Schlauch komplett zum Anschluss z.B. einer Bodenschleifmaschine:


Kunststoffschlauch Ø50, antistatisch, 10 m komplett mit Bajonettkupplung und 50mm Zubehörstutzen..... 84.74.5018

Saugschläuche (Ø38 und Ø50) können nach Maß geliefert werden, so dass Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser und Schlauchkupplungen der Aufgabe angepasst sind.

Kunststoffschlauch Ø38, antistatisch (nach Metermaß) 84.54.3800

Kunststoffschlauch Ø50, antistatisch (nach Metermaß) 84.54.5000

RONDA 1800H Twin mit Sammelbehälter 82.16.1840



* RONDA 1800H Twin ist standardmäßig mit einer 40mm Rohr-Abstellhalterung ausgestattet, die aus einem Clip für das Rohr und einer Platte für die Bodendüse besteht. Wenn die Maschine mit 50mm Zubehör verwendet werden soll, gibt es die Möglichkeit, eine 50mm Rohr-Abstellhalterung zu installieren, die für das 50mm-Rohr und die breite 500mm Bodendüse angepasst ist.